

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 16-1466

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**Prieššaltinis priedas, KREISEL PP DRY**
- Partijos numeris:  
**PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS**
- Naudojimo paskirtis:  
**PRIEDAS, SKIRTAS MIŠINIŲ DŽIŪVIMUI IR STINGIMUI PAGREITINTI, ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS**
- Gamintojas:  
**UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041**
- Įgaliotas atstovas:  
**NETAIKOMAS**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**SISTEMA 4**
- Darnusis standartas:  
**NETAIKOMAS**
- Europos techninis liudijimas:  
**NETAIKOMAS**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Tankis	~1000 g/l	
pH vertė (10% tirpalas)	~6,5	
Sukibimo stipris su EPS/MW/betonu	Susilpnėjimo nėra	ETAG 004:2013 ir spec. sąlygos: pagrindo temp. +3°C, mišinio komponentų temp. +20°C, išlaikymas: +3°C - 6 val., -5°C - 12 val.
Pavojingų medžiagų išskyrimas	žr. SDL	

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Metalo g. 6, Vilnius  
2016 m. spalio 7 d.

Technologas  
Šarūnas Mačionis

